

Produkt product	Design Vinyl Extreme Click 6,0 mm Design Vinyl Extreme Clic 6,0 mm Holzdekor wood decor
Format dimension	218 x 1210 mm
Stärke thickness	6,0 mm
Nutzschicht top layer	0,55 mm
Paketinhalt sqm per box	2,11 m²
Anzahl pro Paket number per box	8 Elemente
Menge pro Palette amount per pallet	44 Pakete a 2,11 m² = 92,84 m²
Lichtechtheit colour fast	≥ 6 nach EN ISO 105-B02 ≥ 6 according EN ISO 105-B02
CE - Nummer ce - code	1611 - No. 17-0897
Kanten edging	gefast bevel
Gewicht pro m² weight per sqm	ca. 10000 Gramm
Gewicht pro Paket weight per box	ca. 21100 Gramm
Rutschfestigkeit slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC
Dimensionsstabilität dimensional stability	nach EN 434 (80°C) ≤ 0,20% according EN 434 (80°C) ≤ 0,20%
Resteindruck nach EN ISO 24343-1 residual indentation according EN ISO 24343-1	0,05 - 0,1 mm
Trittschallverbesserung nach EN 140-8 impact sound improvement according EN 140-8	18 db durch 1,0 mm Trittschallkaschierung 18 db by 1,0 mm impact sound insulation
Verschleißverhalten wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2
Verbindung connection	UNILIN-CLIC-Verbindung Unilin click
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425 castor chair test according to EN 425	Typ W type w
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0,066 m²K/W
Reines Vinyl pure vinyl	100%
Recyclingmaterial recycled material	Nein no
Anzahl der Lagen number of layers	5
Trägermaterial base plate	Steinmehl stone powder
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)
Beanspruchungsklasse grade level	23/33