

Produkt product	SPC Design Boden Unilin Click 5,0 mm SPC Design Vinyl Unilin Clic 5,0 mm Holzdekor wood decor
Format dimension	175 x 1210 mm
Stärke thickness	5,0 mm
Nutzschicht top layer	0,50 mm
Paketinhalt sqm per box	2,117 m²
Anzahl pro Paket number per box	10 pcs
Menge pro Palette amount per pallet	127,05 m²
Lichtechtheit colour fast	≥ 6 nach EN ISO 105-B02 ≥ 6 according EN ISO 105-B02
CE - Nummer ce - code	EN 14041
Kanten edging	gefast bevel
Gewicht pro m² weight per sqm	8,28 kg/m²
Gewicht pro Paket weight per box	17 kg
Rutschfestigkeit slip resistance	DIN 51130 DIN 51130
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge Heterogenous polyvinyl chloride floor coverings
Dimensionsstabilität dimensional stability	nach ASTM F2199 ≤ 0,25% according ASTM F2199 ≤ 0,25%
Resteindruck nach EN ISO 24343-1 residual indentation according EN ISO 24343-1	ASTM F1914, 0,05 - 0,18 mm
Trittschallverbesserung nach EN 140-8 impact sound improvement according EN 140-8	18 db durch 1,0 mm Trittschallkaschierung 18 db by 1,0 mm impact sound insulation
Verschleißverhalten wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2
Verbindung connection	UNILIN-CLIC-Verbindung Unilin click
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425 castor chair test according to EN 425	Type W
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0,039 (m².K)/W
Reines Vinyl pure vinyl	100%
Recyclingmaterial recycled material	Nein No
Anzahl der Lagen number of layers	5
Trägermaterial base plate	Steinmehl stone powder
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)
Beanspruchungsklasse grade level	31/33