

Produkt product	SPC Design Boden 6,5 mm SPC Designer flooring 6,5 mm	
	Holzdekor wood decor	Steindekor stone décor
Format dimension	175 x 1210 mm	305 x 610 mm
Stärke thickness	6,5 mm	
Nutzschicht top layer	0,5 mm	
Paketinhalt sqm per box	1,694 m²	1,4884 m²
Anzahl pro Paket number per box	8 Elemente	
Menge pro Palette amount per pallet	60 Pakete á 1,694 m² = 101,64 m²	66 Pakete á 1,4884 m² = 98,23 m²
Lichtechtheit colour fast	≥ 6 nach EN ISO 105-B02 ≥ 6 according EN ISO 105-B02	
CE - Nummer ce - code	1021 - CPR - 15/297	
Kanten edging	gefast bevel	
Gewicht pro m² weight per sqm	ca. 10000 Gramm	
Gewicht pro Paket weight per box	ca. 16940 Gramm	ca. 14884 Gramm
Rutschfestigkeit slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893	
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC	
Dimensionsstabilität dimensional stability	nach EN 434 (80°C) ≤ 0,20% according EN 434 (80°C) ≤ 0,20%	
Resteindruck nach EN ISO 24343-1 residual indentation according EN ISO 24343-1	0,07 mm	
Trittschallverbesserung nach EN 140-8 impact sound improvement according EN 140-8	18 db durch 1,5 mm Trittschallkaschierung 18 db by 1,5 mm impact sound insulation	
Verschleißverhalten wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2	
Verbindung connection	UNILIN-CLIC-Verbindung Unilin click	
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-s1	
Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425 castor chair test according to EN 425	Typ W type w	
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0,066 m²K/W	
Reines Vinyl pure vinyl	100%	
Recyclingmaterial recycled material	Nein no	
Anzahl der Lagen number of layers	5	
Trägermaterial base plate	Steinmehl stone powder	
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)	
Beanspruchungsklasse grade level	32/33	