

Produkt Product	2-Schicht-Fertigparkett Wooden flooring 2-layer
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	10 mm 10 mm
Breite width	70 mm 70 mm
Länge length	490 mm 490 mm
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Eiche / Gegenzug 7,4 mm Nadelholzträger Wearlayer 3,6 mm oak / 7,4 mm softwood
Oberflächenveredelung surface finish	Oxidativ geölt UV-lackiert oxidative oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	scharfkantig sharpe edges
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formalydehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung	Bei der Eiche Objekt handelt es sich um eine charakteristische Sortierung mit Ästen, welche im Prinzip frei von Splint ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung hartwachsgeölt oder lackiert. Herkunftsland der Eiche Objekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading of oak is one of our character selection of 2-layer oak flooring. This grading has knots, but is without sapwood. The surface is oil-waxed or lacquered. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.