

Produkt Product	2-Schicht-Diele Wooden flooring 2-layer plank
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	10 mm 10 mm
Breite width	70 mm 70 mm
Länge length	490 mm 490 mm
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Gegenzug 6,4 mm Nadelholzträger Wearlayer approx 3,6 mm oak / 6,4 mm softwood
Oberflächenveredelung surface finish	Farblos geölt WOCA Natural oiled WOCA
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung Sort description	Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung mit Ästen und ca. 15-20% Splintanteil, alle natürlichen Merkmale sowie natürliche Farbunterschiede sind zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. This rustic oak grading is one of our strongest selections of the oak planks. This grading has big knots, small cracks and sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.