

| | |
|---|--|
| Produkt Product | 3- Stab Fertigparkett Schiffsboden 3-strip engineered flooring |
| Holzart species | Eiche europäisch European oak |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Quercus robur Quercus robur |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556 | |
| Stärke thickness | 13 mm 13 mm |
| Breite width | 190 mm 190 mm |
| Länge length | 2250 mm 2250 mm |
| Aufbau Composition | Decklage/Nutzschicht ca. 3,0 mm Eiche / 10,0 mm Kombination aus einer oder zwei Holzarten Kiefer/Pappel Approx 3,0 mm oak / 10,0 mm combination of one or two wooden species pine/poplar |
| Oberflächenveredelung surface finish | UV farblos lackiert UV natural lacquering |
| Verbindung profile | Clic Drop Down Clic Drop Down |
| Kanten edges | vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides |
| Gewicht pro m² weight per sqm | 7 kg 7 kg |
| Holzfeuchte wood moisture | |
| Wärmeleitfähigkeit thermal conductivity | 0,12 W/(m.K) 0,12 W/(m.K) |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489 |
| Brandschutzklasse fire class | Dfl-S1 |
| Formaldehydklasse class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 Class 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | |
| Rutschverhalten slide performance | |
| Sortierungsbeschreibung Sort description | Natürliche Textur- und Farbunterschiede, kleine Äste mit geringem Splintholzanteil Natural texture and colour differences, small knots with low sapwood content |