

Produkt Product	Stabparkett Solid strips
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	22 mm 22 mm
Breite width	60/70 mm 60/70 mm
Länge length	300/400/500 mm 300/400/500 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen unfinished
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4 sides
Kanten edges	Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast) sharpe edges (as special production also beveled)
Gewicht pro m² weight per sqm	15 kg 15 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,105 m² K/W ~ 0,105 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13226 analogue DIN EN 13226
Brandschutzklasse fire class	Cfl-S1 Cfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung Sort description	Bei der Eiche Selekt handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punkstäbe mit einem Astdurchmesser bis circa 3 mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Selekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. This grading oak selekt is one of our purest selections of solid strips. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 3 mm. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.